

三、技术部分

(一) 技术规格偏离表

序号	产品/设备名称	询比采购文件技术要求	所报品牌、型号、技术参数及配置	偏离	说明
1	卫星电话	1、产品尺寸： 155*58*25.5mm（不带 S 天线），255*58*25.5mm（带 S 天线）	乐众 LeSat F2 卫星电话 产品尺寸： 155*58*25.5mm（不带 S 天线），255*58*25.5mm（带 S 天线）	无偏离	详见“1.4 天通卫星电话终端选型” P16-P21
		2、重量：280g（含电池）	乐众 LeSat F2 卫星电话 重量：280g（含电池）	无偏离	详见“1.4 天通卫星电话终端选型” P16-P21
		3、网络支持： GSM, CDMA1X, EVDO, WCDMA, FDD-LTE, TD-LTE, 天通 S	乐众 LeSat F2 卫星电话 网络支持： GSM, CDMA1X, EVDO, WCDMA, FDD-LTE, TD-LTE, 天通 S	无偏离	详见“1.4 天通卫星电话终端选型” P16-P21
		4、网络频段：GSM B2, B5 CDMA BCO, WCDMA B1, FDD-LTE B1, B3, TD-LTE B38, B39, B40, B41 天通 S	乐众 LeSat F2 卫星电话 网络频段：GSM B2, B5 CDMA BCO, WCDMA B1, FDD-LTE B1, B3, TD-LTE B38, B39, B40, B41 天通 S	无偏离	详见“1.4 天通卫星电话终端选型” P16-P21
		5、芯片型号：Qualcomm MSM8909 卡支持方式：插卡	乐众 LeSat F2 卫星电话 芯片型号：Qualcomm MSM8909 卡支持方式：插卡	无偏离	详见“1.4 天通卫星电话终端选型” P16-P21
		6、内置操作系统： Android 8.1 供电电压： 4.35 V	乐众 LeSat F2 卫星电话 内置操作系统：Android 8.1 供电电压：4.35 V	无偏离	详见“1.4 天通卫星电话终端选型” P16-P21
		7、待机功耗：7 mA 最大速率时的功耗：700 mA	乐众 LeSat F2 卫星电话 待机功耗：7 mA 最大速率时的功耗：700 mA	无偏离	详见“1.4 天通卫星电话终端选型” P16-P21

		8、wifi 技术： 802.11b/802.11g/802.11n wifi 频段：2.4G	乐众 LeSat F2 卫星电话 wifi 技术： 802.11b/802.11g/802.11n wifi 频段：2.4G	无偏离	详见“1.4 天通卫星电话终端选型” P16-P21
		9、4G 模块 CAT 版本：CAT6	乐众 LeSat F2 卫星电话 4G 模块 CAT 版本：CAT6	无偏离	详见“1.4 天通卫星电话终端选型” P16-P21
		10、是否支持蓝牙：是	支持蓝牙	无偏离	详见“1.4 天通卫星电话终端选型” P16-P21
		11、环境温度：-20~65℃	乐众 LeSat F2 卫星电话 环境温度：-20~65℃	无偏离	详见“1.4 天通卫星电话终端选型” P16-P21
		12、防水防尘等级：IP68	乐众 LeSat F2 卫星电话 防水防尘等级：IP68	无偏离	详见“1.4 天通卫星电话终端选型” P16-P21
		13、CDMA 1xRTT（最大上行速率）：307Kbps（UL）	乐众 LeSat F2 卫星电话 CDMA 1xRTT（最大上行速率）：307Kbps（UL）	无偏离	详见“1.4 天通卫星电话终端选型” P16-P21
		14、CDMA 1xRTT（最大下行速率）：307Kbps（UL）	乐众 LeSat F2 卫星电话 CDMA 1xRTT（最大下行速率）：307Kbps（UL）	无偏离	详见“1.4 天通卫星电话终端选型” P16-P21
		15、CDMA EV-DO（最大上行速率）：3.1Mbps（UL）	乐众 LeSat F2 卫星电话 CDMA EV-DO（最大上行速率）：3.1Mbps（UL）	无偏离	详见“1.4 天通卫星电话终端选型” P16-P21
		16、CDMA EV-DO（最大下行速率）：1.8Mbps（UL）	乐众 LeSat F2 卫星电话 CDMA EV-DO（最大下行速率）：1.8Mbps（UL）	无偏离	详见“1.4 天通卫星电话终端选型” P16-P21
		17、LTE（最大上行速率）：50 Mbps（UL）	乐众 LeSat F2 卫星电话 LTE（最大上行速率）：50 Mbps（UL）	无偏离	详见“1.4 天通卫星电话终端选型” P16-P21
		18、LTE（最大下行速率）：150 Mbps（UL）	乐众 LeSat F2 卫星电话 LTE（最大下行速率）：150 Mbps（UL）	无偏离	详见“1.4 天通卫星电话终端选型” P16-P21
		19、软件支持：FOTA、语音通话、VoLTE	乐众 LeSat F2 卫星电话 软件支持：FOTA、语音通话、VoLTE	无偏离	详见“1.4 天通卫星电话终端选型” P16-P21
		20、卫星导航系统支持：GPS/A-GPS/北斗系统	乐众 LeSat F2 卫星电话 卫星导航系统支持：GPS/A-GPS/北斗系统	无偏离	详见“1.4 天通卫星电话终端选型” P16-P21

		21、接口数量: USB-typec 接口 1 个。	乐众 LeSat F2 卫星电话接口数量: USB-typec 接口 1 个	无偏离	详见“1.4 天通卫星电话终端选型” P16-P21
2	套包内容	手持机+5 年共 1500 分钟通话时长	我公司为本次项目 11 台卫星电话提供 11 张对应的号卡,五年服务期内每张卡提供 1500 分钟通话时长。	无偏离	详见“1.3 天通卫星电话卡开通” P15-P16
3	数量	11 台	我公司为本次项目 11 台卫星电话提供 11 张对应的号卡,五年服务期内每张卡提供 1500 分钟通话时长。	无偏离	详见“1.3 天通卫星电话卡开通” P15-P16

表格填写说明:

1、供应商应按所投产品的实际技术参数,对应询比采购文件的第五章“采购需求”中要求的技术规范如实、完整、准确的填写该表,该表作为所投产品的技术文件。

2、表格中“竞标产品技术要求”请供应商根据实际竞标情况如实、完整、准确地填写,请勿复制、粘贴采购要求。若由于供应商的疏忽大意或未能完整、如实填写,导致的一切后果由供应商自行承担。

3、表格中“偏离”部分,供应商只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡竞标内容与询比采购文件要求有区别的在说明栏中写明技术指标。

4、供应商可以根据项目情况和自身情况进行表格扩展。

供应商: 中国电信股份有限公司玉溪分公司 (盖单位公章)

法定代表人或授权代理人: 周群 (签字或盖章)

日期: 2024 年 12 月 17 日

